



PROTEGE • DESEMPENHA • DURA

CATÁLOGO DE PRODUTOS



*Para construir ou
reformular, a ShieldFlex
oferece as melhores
e mais completas
soluções.*



@shieldflexoficial



(62) 99693-1237



comercial@shieldflex.com.br



SOLUÇÕES
SHIELD**FLEX**[®]

PROTEGE • DESEMPENHA • DURA

CATÁLOGO DE PRODUTOS



LINHA RESIDENCIAL

NANOCICATRIZANTE® Câmara Fria Industrial

Aditivo impermeabilizante desenvolvido para ambientes refrigerados e áreas sujeitas à umidade constante. Atua na proteção do concreto e de superfícies cimentícias, reduzindo a infiltração de água e ajudando a prolongar a vida útil da estrutura.



INDICADO PARA

Câmaras frias, antecâmaras, túneis e áreas de congelamento, frigoríficos, laticínios, abatedouros, indústrias alimentícias e áreas com lavagem frequente.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Proteção contra água e umidade
- Acabamento transparente
- Preservação do aspecto original da superfície
- Maior durabilidade e proteção invisível



DOSAGEM

10 kg de produto para cada 50 kg de cimento Portland, equivalente a 20% sobre o peso do cimento.



SUPERFÍCIES COMPATÍVEIS

Concreto, alvenaria, pedras, cerâmicas e tijolos aparentes.



MODO DE USO

1. Limpe bem a superfície, removendo poeira, gordura e partículas soltas.
2. Certifique-se de que a superfície esteja seca e livre de umidade.
3. Adicione o Nanocicatrizante na água de amassamento, conforme a dosagem recomendada.
4. Misture bem até obter uma massa homogênea.
5. Aplique ou execute o concreto normalmente.
6. Realize a cura adequada por no mínimo 7 dias.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca, firme e livre de partículas soltas, mofo, gordura, óleo ou qualquer substância que impeça a aderência do produto. Recomenda-se reparar trincas e imperfeições antes da aplicação.



SEGURANÇA

Utilize equipamentos de proteção individual (luvas, óculos e máscara). Evite contato com os olhos e a pele. Em caso de contato, lave com água corrente em abundância. Não ingerir. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.



ATENÇÃO

Não aplicar em dias chuvosos ou com previsão de chuva. Realize um teste em uma pequena área antes da aplicação total.



VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.



COMO GUARDAR

Armazene em local seco, coberto, ventilado e longe de fontes de calor. Mantenha a embalagem bem fechada após o uso.



RECOMENDAÇÕES

Para melhor desempenho, siga todas as instruções de uso e preparo da superfície. Reaplique o produto periodicamente conforme necessidade e exposição da área.

CATÁLOGO DE PRODUTOS



LINHA INDUSTRIAL

NANOCICATRIZANTE Industrial

Aditivo cristalizante para concretos de alto desempenho, desenvolvido especialmente para estruturas submetidas a tráfego pesado e condições industriais severas. Atua na redução da permeabilidade, no controle de infiltrações e na proteção do concreto contra água e agentes agressivos.



INDICADO PARA

Pisos industriais, centros logísticos, galpões, pátios de manobra, terminais de carga e descarga, estacionamentos de veículos pesados, áreas com circulação intensa de caminhões, indústrias, armazéns e depósitos.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Maior impermeabilidade
- Redução de infiltrações e umidade
- Autocicatrização de microfissuras
- Maior resistência ao desgaste
- Redução de custos de manutenção
- Aumento da vida útil da estrutura



DOSAGEM

8 kg de produto para cada saco de cimento de 50 kg.



APRESENTAÇÃO

Sacaria de 20 kg.



DISPONIBILIDADE

Produto comercializado somente sob encomenda.



MODO DE USO

1. Misture bem o produto com a água de amassamento.
2. Adicione o cimento e os agregados, misturando até obter uma massa homogênea.
3. Aplique o concreto ou argamassa normalmente.
4. Realize a cura adequada por no mínimo 7 dias.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, isenta de poeira, graxa, óleos, pinturas ou qualquer material que prejudique a aderência. Umedeça levemente a superfície antes da aplicação, evitando encharcamento.



SEGURANÇA

Utilize equipamentos de proteção individual (luvas, óculos e máscara). Evite contato com os olhos e a pele. Em caso de contato, lave com água corrente em abundância. Não ingerir. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.



ATENÇÃO

Não aplicar em dias chuvosos ou com previsão de chuva. Realize um teste em uma pequena área antes da aplicação total.



VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.



COMO GUARDAR

Armazene em local seco, coberto, ventilado e longe de fontes de calor. Mantenha a embalagem bem fechada após o uso.



RECOMENDAÇÕES

Para melhor desempenho, siga todas as instruções de uso e preparo da superfície. Reaplique o produto periodicamente conforme necessidade e exposição da área.

CATÁLOGO DE PRODUTOS



LINHA ACABAMENTO E PROTEÇÃO

TINTA EMBORRACHADA PREMIUM

Tinta acrílica emborrachada de alta performance, indicada para proteção e acabamento de superfícies internas e externas. Forma uma película flexível e resistente, auxiliando na proteção contra infiltrações, umidade e ação do tempo.



INDICADO PARA

Fachadas, muros, telhados, lajes, calhas, rufos, marquises, platibandas, reservatórios de concreto, paredes e telhas de fibrocimento, além de áreas expostas à umidade e intempéries.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Alta aderência
- Excelente cobertura
- Acabamento emborrachado
- Proteção contra infiltrações e umidade
- Ótima elasticidade
- Resistência ao sol e à chuva
- Maior durabilidade



RENDIMENTO TEÓRICO

De 5 a 6 m²/L por demão.



APLICAÇÃO

Rolo de lã, trincha, pincel ou pistola.



APRESENTAÇÃO

Disponível em balde quadrado de 18 L e balde de 3,6 L.



PROTEÇÃO QUE SE VÊ, RESULTADO QUE SE SENTE

Desenvolvida com tecnologia de alta performance, a Tinta Emborrachada Premium **ShieldFlex** oferece proteção completa, acabamento superior e durabilidade prolongada, mesmo nas condições mais exigentes.



MODO DE USO

1. A superfície deve estar limpa, seca, firme, livre de poeira, gordura, mofo e partes soltas ou mal aderidas.
2. Homogeneize bem o produto antes e durante a aplicação.
3. Dilua conforme orientação técnica.
4. Aplique de 2 a 3 demãos, respeitando o intervalo de 4 a 6 horas entre elas.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Corrija imperfeições como trincas e fissuras. Em superfícies muito porosas, aplique selador acrílico SHIELD FLEX para melhor desempenho e rendimento da tinta.



SEGURANÇA

Utilize equipamentos de proteção individual (luvas, óculos e máscara). Evite contato com os olhos e a pele. Em caso de contato, lave com água corrente em abundância. Não ingerir. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.



ATENÇÃO

Não aplicar em dias chuvosos ou com previsão de chuva. Realize um teste em uma pequena área antes da aplicação total.



VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.



COMO GUARDAR

Armazene em local seco, coberto, ventilado e longe de fontes de calor. Mantenha a embalagem bem fechada após o uso.



RECOMENDAÇÕES

Para melhor desempenho, siga todas as instruções de uso e preparo da superfície. Reaplique o produto periodicamente conforme necessidade e exposição da área.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

LINHA ACABAMENTO E PROTEÇÃO

HYDROCLEAR HIDRORREPELENTE TRANSPARENTE

Hidrorrepeleente transparente desenvolvido para proteger superfícies contra a absorção de água e umidade, formando uma barreira invisível que preserva o aspecto original.



INDICADO PARA

Concreto, pedras, cerâmicas, alvenaria, tijolos aparentes e outras superfícies compatíveis.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Alta repelência à água
- Proteção contra infiltrações superficiais
- Redução de manchas e umidade
- Preservação do acabamento
- Maior durabilidade da superfície



APLICAÇÃO

Fácil aplicação sobre superfície limpa e seca.



APRESENTAÇÃO

Disponível em balde de 18 L e galão de 5 L.



PROTEÇÃO QUE SE VÊ, RESULTADO QUE SE SENTE

Desenvolvido com tecnologia de alta performance, o **HydroClear** oferece proteção completa, acabamento superior e durabilidade prolongada, mesmo nas condições mais exigentes.



MODO DE USO

1. A superfície deve estar limpa, seca, firme, livre de poeira, gordura, mofo e partes soltas ou mal aderidas.
2. Homogeneize bem o produto antes e durante a aplicação.
3. Dilua conforme orientação técnica.
4. Aplique de 2 a 3 demãos, respeitando o intervalo de 4 a 6 horas entre elas.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Corrija imperfeições como trincas e fissuras. Em superfícies muito porosas, aplique selador acrílico SHIELD FLEX para melhor desempenho e rendimento do produto.



SEGURANÇA

Utilize equipamentos de proteção individual (luvas, óculos e máscara). Evite contato com os olhos e a pele. Em caso de contato, lave com água corrente em abundância. Não ingerir. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.



ATENÇÃO

Não aplicar em dias chuvosos ou com previsão de chuva. Realize um teste em uma pequena área antes da aplicação total.



VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.



COMO GUARDAR

Armazene em local seco, coberto, ventilado e longe de fontes de calor. Mantenha a embalagem bem fechada após o uso.



RECOMENDAÇÕES

Para melhor desempenho, siga todas as instruções de uso e preparo da superfície. Reaplique o produto periodicamente conforme necessidade e exposição da área.



SOLUÇÕES
SHIELD FLEX®

PROTEGE • DESEMPENHA • DURA

CATÁLOGO DE PRODUTOS

LINHA ACABAMENTO E PROTEÇÃO

HYDROSEAL MAX®

EMULSÃO ASFÁLTICA DE ALTA TECNOLOGIA

Impermeabilizante asfáltico premium, pronto para uso, desenvolvido para proteger superfícies sujeitas à umidade, oferecendo alta impermeabilização, excelente aderência e maior durabilidade.



INDICADO PARA

Lajes, baldrame, alvenaria, muros de arrimo, paredes enterradas, cimentícios e estruturas expostas à umidade.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Alta impermeabilização
- Excelente aderência
- Secagem uniforme
- Elevada resistência à umidade
- Fácil aplicação
- Produto pronto para uso



APLICAÇÃO

Pode ser aplicado com broxa, trincha ou rolo, em 2 a 3 demãos.



APRESENTAÇÃO

Disponível em balde de 18 L, galão de 5 L e garrafa de 1 L.



PROTEÇÃO QUE SE VÊ, RESULTADO QUE SE SENTE

Desenvolvido com tecnologia de alta performance, o **HydroSeal Max** oferece proteção completa, acabamento superior e durabilidade prolongada, mesmo nas condições mais exigentes.



MODO DE USO

1. A superfície deve estar limpa, seca, firme, livre de poeira, gordura, mofo e partes soltas ou mal aderidas.
2. Homogeneize bem o produto antes e durante a aplicação.
3. Dilua conforme orientação técnica.
4. Aplique de 2 a 3 demãos, respeitando o intervalo de 4 a 6 horas entre elas.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Corrija imperfeições como trincas e fissuras. Em superfícies muito porosas, aplique selador acrílico SHIELD FLEX para melhor desempenho e rendimento do produto.



SEGURANÇA

Utilize equipamentos de proteção individual (luvas, óculos e máscara). Evite contato com os olhos e a pele. Em caso de contato, lave com água corrente em abundância. Não ingerir. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.



ATENÇÃO

Não aplicar em dias chuvosos ou com previsão de chuva. Realize um teste em uma pequena área antes da aplicação total.



VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.



COMO GUARDAR

Armazene em local seco, coberto, ventilado e longe de fontes de calor. Mantenha a embalagem bem fechada após o uso.



RECOMENDAÇÕES

Para melhor desempenho, siga todas as instruções de uso e preparo da superfície. Reaplique o produto periodicamente conforme necessidade e exposição da área.

CATÁLOGO DE PRODUTOS



LINHA ACABAMENTO E PROTEÇÃO

NANOCICATRIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS

Aditivo cristalizante para concreto e argamassas, desenvolvido para aumentar a impermeabilidade, reduzir a absorção de água e auxiliar na autocicatrização de microfissuras. Proporciona maior resistência ao desgaste e contribui para prolongar a vida útil da estrutura.



INDICADO PARA

Calçadas, pisos residenciais internos e externos, áreas de circulação de pedestres, condomínios, piscinas, caixas d'água, rebocos impermeáveis, vigas baldrame e áreas comuns de edifícios.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Maior impermeabilidade
- Redução da absorção de água
- Autocicatrização de microfissuras
- Maior resistência ao desgaste
- Menor necessidade de manutenção
- Aumento da durabilidade da estrutura
- Redução da formação de eflorescência



DOSAGEM

1 sachê de 500 g para cada saco de cimento de 50 kg.



APRESENTAÇÃO

Sachê de 500 g, comercializado em caixa com 5 unidades.



MODO DE USO

1. Misture bem o conteúdo do sachê com a água de amassamento.
2. Adicione o cimento e os agregados, misturando até obter uma massa homogênea.
3. Aplique o concreto ou argamassa normalmente.
4. Realize a cura adequada por no mínimo 7 dias.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, isenta de poeira, graxa, óleos, pinturas ou qualquer material que prejudique a aderência. Umedeça levemente a superfície antes da aplicação, evitando encharcamento.



SEGURANÇA

Utilize equipamento de proteção individual (luvas, óculos e máscara). Evite contato com os olhos e a pele. Em caso de contato, lave com água corrente em abundância. Não ingerir. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.



ATENÇÃO

Não aplicar em dias chuvosos ou com previsão de chuva. Realize um teste em uma pequena área antes da aplicação total.



VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.



COMO GUARDAR

Armazene em local seco, coberto, ventilado e longe de fontes de calor. Mantenha a embalagem bem fechada após o uso.



RECOMENDAÇÕES

Para melhor desempenho, siga todas as instruções de uso e preparo da superfície. Reaplique o produto periodicamente conforme necessidade e exposição da área.



SHIELD**FLEX**[®]

PROTEGE • DESEMPENHA • DURA

TEMOS A SOLUÇÃO
COMPLETA
PARA SUA OBRA



Tecnologia, qualidade e performance
em cada produto para garantir proteção
e durabilidade em todas as etapas da sua obra.

SHIELDFLEX. PROTEGE • DESEMPENHA • DURA



62 99693-1237



@shieldflexoficial